



1 OCHRANNÉ VRSTVY


1.1 ND SV-300/ND SV-500/ND SV-800 Ochranná vrstva



ND SV-300



ND SV-500



ND SV-800

Ochranná vrstva izolácie pri slabom mechanickom zaťažení.

Použitie:

Extenzívna zelená strecha


Intenzívna zelená strecha

Technické parametre

- Materiál: Polyester (PES)/Polypropylén (PP)/Acryl zmiešaná
- Farba:
- Hrúbka: cca. 3/4/6 mm
- Váha: cca. 300/500/800 g/m²
- Zaťaženie: $\geq 1,3$ kN/ $\geq 2,4$ kN/ $\geq 2,4$ kN
- Skupina (GRK): 2/3/5

Produkt	Rozmery (L x B)	Balenie
ND SV-300	42 x 2,4 m	100 m ²
ND SV-500	42 x 2,4 m	100 m ²
ND SV-800	21 x 2,4 m	50 m ²

1.2 ND TGF-20 Deliacia a Protišmyková fólia



ND TGF-20 Deliacia a Protišmyková fólia

Fólia voľne kladená ako deliacia vrstva na ochranu hydroizolácie.

Použitie:

Strešný systém pre: Extenzívnu / Intenzívnu – Obrátenú strechu (plochú)

Terasový systém – trieda zaťaženia I

Parkovací strešný systém – Pkw obrátená strecha

Parkovací strešný systém – Lkw obrátená strecha

Technické parametre

- Materiál: modifikovaný Polyetylén (HDPE)
- Farba: čierna
- Hrúbka: cca. 0,2 mm
- Váha: cca. 186 g/m²

Produkt	Rozmery (L x B)	Balenie
ND TGF-20/4	50 x 4 m	200 m ²
ND TGF-20/6	50 x 6 m	300 m ²
ND TGF-20/8	25 x 8 m	200 m ²

1.3 ND TSF-100 Deliac a ochranná fólia



ND TSF-100 Deliac a ochranná fólia

Voľne ložená plastová fólia na ochranu strešnej hydroizolácie proti extrémnym dynamickým a statickým zaťaženiám.

Skúšky:

• ND TSF-100 Deliac a Ochranná fólia bola testovaná v TU Mníchene, na katedre a stavebnej skúšobni ako systémový prvok pre krajinné stavby - komunikácie, kde zaručujú dlhotrvajúcu ochrannú účinnosť geotextílií v kontakte s geosyntetickými tesniacimi prvkami - hydroizoláciami.

Použitie:

Intenzívna zelená strecha

Terasový systém – trieda zaťaženia 1

Parkovací strešný systém – Pkw - trieda zaťaženia 2

Parkovací strešný systém – Lkw - trieda zaťaženia 3

Technické parametre

- Materiál: modifikovaný Polyetylén (HDPE)
- Farba: čierna
- Hrúbka: cca. 1 mm
- Váha: 930 g/m²

Produkt	Rozmery (L x B)	Balenie
ND TSF-100/1	100 x 1 m	100 m ²
ND TSF-100/2	100 x 2 m	200 m ²

2 OCHRANNÁ FÓLIA PROTI PRERASTANIU KOREŇOV

2.1 ND WSB-50/ND WSB-80 Ochranná fólia proti koreňom



ND WSB-50

Voľne ložená, podľa FLL* kontrolovaná plastová fólia na ochranu hydroizolácie zelenej strechy proti prerastaniu koreňom.

Použitie:

Extenzívna zelená strecha

Intenzívna zelená strecha

Technické parametre

- Materiál: modifikovaný Polyetylén (LDPE)
- Farba: čierna
- Hrúbka: cca. 0,5 mm / caa. 0,8 mm
- Váha: cca. 475 g/m² / cca. 760 g/m²



ND WSB-80

Produkt	Rozmery (L x B)	Balenie
ND WSB-50/6	25 x 6 m	150 m ²
ND WSB-50/8	25 x 8 m	200 m ²
ND WSB-80/6	25 x 6 m	150 m ²
ND WSB-80/8	25 x 8 m	200 m ²

* Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. - www.fl.de